

Beton Ciré Decoratief

Beton Ciré decoratief is een pasta met een minimale dikte, door zijn hoge hechtkracht is het mogelijk het te verwerken op vlakke ondergronden. De ambachtelijke verwerking gebeurt met de spaan met een bladdikte van 0.4 mm in 2 lagen. Het is te gebruiken voor binnen, op verticale en horizontale oppervlakken.

Beton Ciré decoratief is geformuleerd met geselecteerde acryl aggregaten, bindmiddelen, minerale stoffen van gecontroleerde korrelgrootte, additieven en pigmenten die UV-bestendig zijn. Deze formule bevat geen cement die onvoorzien kan krimpen en zorgt ervoor dat grote oppervlakken kunnen worden verwerkt zonder scheurvorming.

Beton Ciré decoratief is makkelijk in het gebruik, zonder dat men meerdere componenten moet mengen, ideaal voor Doe-het-Zelvers. Verharding geschiedt door voortdurende blootstelling aan de lucht, hierdoor is het uit oogpunt van bederf niet nodig om de volledige emmer op te maken. Indien correct afgesloten kan het product op later moment gebruikt worden, met inachtnaam van de verder in dit document genoemde opslagcondities en houdbaarheidsindicatie.

Eigenschappen:

- Sneller te verwerken dan traditioneel microcement.
- Droogt sneller dan traditioneel microcement, minder wachttijd nodig tussen de lagen.
- Makkelijk te verwerken, zonder voorafgaande ervaring in de toepassing.
- Zeer goede hechting aan de ondergrond.
- Flexibel en geen krimpings welke scheurvorming tegengaat.
- Hoge weerstand tegen schuren.
- Breed scala van kleuren en effecten.

Technische data:

Uiterlijk:	FINO Pasta
Grootte van aggregaat:	0,2 mm.
Dichtheid:	1,58 g/cm³
Verbruik	0,3 – 0,6 kg / m² / mm
Max. Dikte per laag:	0,5 mm.

Gebruiksaanbevelingen

Vorbereiding van de ondergrond:

Bij deze beschrijving wordt uitgegaan van een temperatuur van 18 tot 30 graden Celcius en een goede ventilatie. De ondergrond moet droog, solide en vlak zijn, en tevens stof- en vetvrij.

Bij een absorberende ondergrond zoals cement of pleisterwerk van gips of kalk dient primer gebruikt te worden. Voor de primer geldt een droogtijd van minimaal 60 minuten.

Toepassing Beton Ciré Decoratief

Voor gebruik moet het product ongeveer een minuut gemengd worden met behulp van een mixer. In deze minuut kan gelijk de kleurpasta door de Beton Ciré Decoratief gemengd worden.

Het product aanbrengen met een spaan in één laagje. Als de verwerker de fino te stug vindt dan kan maximaal 1 % water bijgevoegd worden, mits binnen 1 minuut na het mengen van de kleurpasta.

Breng nu de eerste laag Beton Ciré Decoratief aan in een dunne laag. Dit aanbrengen kan door met de spaan meerdere bewegingen te maken, hierdoor wordt het oppervlak ook drukker. Laat de Beton Ciré Decoratief nu 24 uur drogen en schuur deze dan met korrel 120.

Na het schuren kan een 2^e laag Beton Ciré Decoratief aangebracht worden. Ook deze laag weer met de spaan in verschillende bewegingen aanbrengen. Bij lange spaan bewegingen wordt het oppervlak rustiger.

Laat het oppervlak nu 24 uur drogen en schuur vervolgens de Beton Ciré Decoratief met korrel 120. Als dit gebeurd is dan kan de Beton Ciré Decoratief afgewerkt worden met de bijgeleverde wax. De wax met een lakroller aanbrengen.

Reinigen van gereedschappen:

De gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water en zeep. Zodra het materiaal verhard is kan het alleen worden verwijderd met mechanische middelen.

Opslagcondities en houdbaarheid:

Het product moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. De opslagplaats moet droog en goed geventileerd zijn, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het zonlicht. De producten zijn een ½ jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.